



# TROMPO MEZCLADOR DE 11 P<sup>3</sup>

**HONDA GX 270**



**1 AÑO  
GARANTÍA**



**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**



**ENVÍOS A  
TODO EL PERÚ**

## DESCRIPCIÓN

Diseñada para la preparación homogénea y mezcla de concreto con fácil manejo de carga y descarga. Esta máquina es esencial en la mecanización de cualquier obra de construcción. Son más resistentes y de mayor duración cuenta con 2 llantas de aro 13 y un soporte de remolque con seguro.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|        |                                    |                                     |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR  | Modelo                             | GX-270                              |
|        | Tipo de motor                      | 4 tiempos monocilíndrico            |
|        | Desplazamiento                     | 270 CC                              |
|        | Potencia Máxima                    | 9 HP / 3600 rpm                     |
|        | Máximo torque neto                 | 18.3 N.m / 2500 rpm                 |
|        | Capacidad de tanque de combustible | 5.3 L                               |
|        | Tipo de Combustible                | Gasolina de 90                      |
|        | Tipo de filtro de aire             | Dual                                |
|        | Diametro de carrera                | 77 x 58                             |
| TROMPO | Dimensiones de trompo              | 85.3 cm x 97 cm                     |
|        | Diámetro de la boca                | 50 cm                               |
|        | Diámetro del cuerpo                | 58 cm                               |
|        | Capacidad del trompo               | 11 p3                               |
|        | Capacidad de la mezcla             | 350 L                               |
|        | Producción                         | 5 m <sup>3</sup> /h                 |
|        | Rotación de la olla                | 30 rpm                              |
|        | Transmisión                        | Fajas de 1/2 em a                   |
|        | Espesor de la plancha en trompo    | Base 3/16", cilindro y cono 5/32"   |
|        | Suspensión                         | Con muelles                         |
|        | Diámetro de timón                  | 24 pulgadas                         |
|        | Aros y llantas                     | Aro 13 de acero, llantas neumáticas |
|        | Remolque                           | Tubo de acero de 2"                 |
|        | Velocidad de transporte permitida  | 70 km/h                             |
|        | Peso total del equipo              | 290 kg                              |

